

Zasilacz wysokoprądowy 1-32V / 20A DC

Niezobowiązująca informacja z www.conatex.pl z dn. 19.10.2024/DE1

Nr art.: 1144005



to strony z
produktem



1.565,54 zł brutto

Wysoka sprawność, mały ciężar i maksymalna niezawodność, zabezpieczenie przed przeciążeniem przez sprzężenie zwrotne prądowe. Wskaźnik przeciążenia w przypadku przegrzania, ochrona przed przepięciem i duża stabilność wobec zakłóceń napięć wysokiej częstotliwości, chłodzenie powietrzem, 15 mm wyświetlacz LED.

Dane techniczne:

Płynnie nastawiane napięcie wyjściowe od 1 ... 32V przy 20A DC (5A przez gniazda na płycie przedniej, 20A przez gniazdo główne na płycie tylnej)

w pracy ciągłej, tętnienie resztkowe 5 mV, współczynnik sprawności > 87,0 %, z gniazdami bezpieczeństwa 4 mm, zasilanie: 230V AC.

Wymiary:

200 x 90 x 255 mm (szer. x wys. x głęb.)

Masa:

ok. 2600 g

Zawartość:

Zasilacz wysokoprądowy, przewód sieciowy, instrukcja obsługi.