

## Recypient z wbudowaną pompą

Niezobowiązująca informacja z [www.conatex.pl](http://www.conatex.pl) z dn. 22.11.2024/DE1

Nr art.: 2002430



to strony z  
produktem

550,06 zł brutto

Recypient próżniowy z nietłukącym kloszem z tworzywa sztucznego

Recypient próżniowy z nietłukącym kloszem z tworzywa sztucznego

Ten recypient próżniowy składa się z praktycznego nietłukącego się klosza z tworzywa sztucznego, manometru podciśnienia ze skalą odpowiadającą 600 mm Hg, podwójnego zaworu zamykającego, wbudowanej pompy i zaworu napowietrzającego. Recypient jest umiejscowiony na odpowiednim talerzu napowietrzającym, w który wbudowana jest ręczna pompa napowietrzająca. Uszczelnienie następuje przez umieszczony we wlocie pierścień gumowy. Na recypientie znajduje się podwójny zawór zamykający, przy pomocy którego można regulować próżnię przez wpuszczanie powietrza. Można podłączyć do niego także i inne urządzenia przez odkręcane zamknięcie - próżnia: 250 mm Hg, 330 mbar

Wymiary:

350 x 200 mm (wys. x śr.)

Masa:

0,95 kg