

Kieszonkowy miernik Combo 1

Niezobowiązująca informacja z www.conatex.pl z dn. 23.11.2024/DE1

Nr art.: 2005832



to strony z
produktem

936,15 zł brutto

Idealny do pomiarów rutynowych

Kieszonkowy miernik o zadziwiająco dużej dokładności pomiaru, stosowany do pomiaru pH, przewodnictwa i temperatury. Szybka obsługa z uwagi na brak konieczności wymiany sondy. Cechy szczególne: obudowa odporna na działanie kropli wody padających pod dowolnym kątem, ze wszystkich stron, wyświetlanie stanu baterii, automatyczna kalibracja, wyświetlanie stabilności mierzonych wartości, regulacja współczynnika temperatury do pomiarów przewodności, jednoczesne wyświetlanie wartości pH i przewodnictwa lub TDS i temperatury.

Dane techniczne:

Zakres pomiaru pH: pH 0,00 do 14,00

Rozdzielczość pH: pH 0,01

Dokładność pH: pH \pm 0,05

Kalibracja pH: automatyczna, jedno- lub dwupunktowa z dwoma zestawami standardowych buforów (pH 4,01; 7,01; 10,01) lub (pH

* zakres pomiaru pH: 4,01; 6,86; 9,18)

* Kompensacja temperatury pH: automatyczna

* Zakres pomiaru przewodności: od 0 do 3999 μ S/cm

* Rozdzielczość przewodności: 1 μ S / cm

* Dokładność przewodności: \pm 2% zakresu pomiarowego

* Kalibracja przewodności: automatyczna, jednopunktowa przy 1413 μ S/cm

* Kompensacja temperatury przewodności: automatycznie z wyborem beta między 0,0 a 2,4% / °C

* Zakres pomiarowy TDS: od 0 do 2000 mg/L (ppm)

* Rozdzielczość TDS: 1 mg / L (ppm)

* Dokładność TDS: \pm 2% zakresu pomiarowego

* Współczynnik konwersji TDS: do wyboru między 0,45 a 1,00

* Zakres pomiaru temperatury: od 0,0 do 60,0 °C

* Rozdzielczość temperatury: 0,1 °C

CONATEX-DIDACTIC Pomoce Naukowe Sp. z o.o. – Urządzenia dydaktyczne do nauk przyrodniczych i technicznych

ul. Powstańców Śląskich 103 lok. 1 – 01-355 Warszawa

Telefon: 22 2288851 – faks: 22 2288852 – e-mail: biuro@conatex.pl – www.conatex.pl

NIP: 5222999797 – REGON: 146338355, KRS 0000435664 – Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 PLN

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie – XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Prezes Zarządu Spółki: Christoph Wolfspenger

didacta
Verband der Bildungswirtschaft

worlddidac
MEMBER

Kieszonkowy miernik Combo 1

Niezobowiązująca informacja z www.conatex.pl z dn. 23.11.2024/DE1

Nr art.: 2005832

- * Dokładność temperatury: $\pm 0,5$ °C
- * Typ elektrody: elektroda pH HI73127 (wymieniana; w zestawie)
- * Warunki otoczenia: 0 do 50 °C, wzgl. wilgotność max 100%
- * Typ baterii: 1,5 V (4)
- * Żywotność baterii: około 100 godzin ciągłej pracy
- * Automatyczne wyłączenie: po 8 min
- * Wymiary: 163 mm x 40 mm x 26 mm
- * Masa: 100 g

Wymiary:

163 x 40 x 26 mm

Masa:

85 g